

GOLD LINE 6722

Die zirkon Gold Line 6722 eröffnet eine neue Formatklasse im Bereich der 16-Seiten Maschinen. Mit der gleichen Papierbahnbreite wie eine 8-Seiten-Maschine erreicht sie aufgrund der doppeltrunden Zylinder eine vergleichbare Produktionsmenge wie eine klassische 16-Seiten-Maschine.

Technische Daten

Max. Produktionsgeschwindigkeit*:

2-Bruch: 80.000 Expl./h (8 Seiten)

40.000 Expl./h (16 Seiten)

3-Bruch: 70.000 Expl./h (16 Seiten)

35.000 Expl./h (32 Seiten)

Bahnbreite: 673 (720) mm

Druckbreite: 673 (720) mm

Abschnittslänge: 452 (904) mm

Drucklänge: 894 mm

Zulässiges

Papiergewicht*: 30-140 g/m²

* Tatsächliche Werte sind abhängig von der Anlagenkonfiguration und den Druckbedingungen.

Besonderheiten

- ⊙ Leistungssteigerung gegenüber Vorgängermaschine
- ⊙ Einzelantriebstechnik
- ⊙ zwei verschiedene 3-Bruch-Konzepte
- ⊙ halbautomatischer Plattenwechsler
- ⊙ Coldset-/Heatset-Betrieb
- ⊙ herausragende Druckqualität
- ⊙ „Web Protector“-Bahnsicherheitseinrichtung
- ⊙ zirkon Data Management System
- ⊙ gesammelte und ungesammelte Produktion möglich

zirkon Druckmaschinen GmbH
Riesaer Str. 72
04328 Leipzig
Germany

Phone: +49.341.2584.0

Fax: +49.341.2584.338

E-mail: info@zirkon-print.com

